

BARATZA®



Forté BG

مطحنة ذات شفرات مسطحة

مطحنة Forté BG (مطحنة التحضير) هي مطحنة متينة للغاية وظاهرة للاستخدام التجاري، مصممة لتوفير جرعات مطحونة بدقة تبرز التفاصيل الدقيقة لأي قهوة محضرة.

هذه هي المطحنة التي يستخدمها الباريستا لتحضير تلك القهوة المقطرة التي تستمتع بها في المقهى. مصمم كحل تجاري لأشرتة الصب المتعددة، فإن Forte BG هو مطحنة ذات سعة عالية ومقاومة قوية، مع ميزات متقدمة.



الميزات

الشفرات:

يأتي جهاز Forté BG مزوداً بشفرات فولاذية بقطر 54 مم تنتج طحناً دقيقاً ومتسعاً لمجموعة متنوعة من طرق التحضير اليدوية والدفعات الصغيرة. تم تصميم شفراتنا الفولاذية خصيصاً لتقليل الجسيمات الدقيقة، مما يعززوضوح النكهة في الكوب. نطاق الطحن الواسع وتوزيع الجسيمات الضيق (عدم وجود الجسيمات الدقيقة) هما العلامتان المميزان لتفوق شفرات فوريتيه Forté BG.

واجهة بديهية

يتيح لك جهاز Forté BG تحديد الجرعة بالوزن أو الوقت. جرعتنا المميزة حسب الوزن دقيقة حتى العُشر من الجرام. لمسة واحدة توقف الشاشة التي تعمل باللمس. تحكم الشاشة التي تعمل باللمس في جميع العمليات مع ثلاثة إعدادات ميسقة للجرعة قابلة للبرمجة، والقدرة على التبديل بين أوضاع الوزن والوقت والطحن اليدوي، وأزرار البدء والإيقاف.

تعديل الطحن

نظام ضبط كلي وجذري معدني بالكامل يوفر إحساساً إيجابياً وإعداد طحن آمن. تنتقل عملية الضبط الكلي من الطحن الناعم إلى الخشن في 10 إعدادات مميزة وقابلة للتكرار. تقوم عملية الضبط الدقيق الثانوية بتقسيم كل منها بشكل أكبر. 10 خطوات ماкро في 26 إعداداً مميزاً. تُمكّن هذه الخطوات من التعديل الدقيق بسهولة، وبضبط الطحن الدقيق للطريقة المفضلة لتحضير القهوة المستخدمة.

التنظيف

يمكن إزالة الشفرات بسهولة للتنظيف باستخدام الأداة المصنوعة من الزنك المصبوب والمرفقة مع جهاز Forté الخاص بك.

إعادة معالجة الشفرات

تمت معالجة جهاز Forté BG في المصانع لضمان نطاق طحن دقيق. إذا لزم الأمر، يمكن إعادة معالجة شفرات Forté BG بسهولة باستخدام أداة المعالجة الخاصة التي تأتي مع الطاحونة من أجل ضبط نطاق الطحن لطرق التخمير المحددة.

الملحقات

شفرات مسطحة من السيراميك بقطر 54 مم (يُباع بشكل منفصل)

توفر شفرات سيراميكية مسطحة بقطر 54 مم لتخفيض جهاز Forté BG. كلًا من شفرات الطحن الفولاذية والسيراميكية تعمل بشكل رائع لجميع أنواع التخمير.

طرق، لكننا نفهم أن الذوق مسألة ذاتية! إذا كنت تفضل الشفرات الخزفية، إنها متوفرة للشراء في متجر القطع لدينا!

المواصفات

سرعة الطحن 2.0 جم/ثانية - 3.7 جم/ثانية

شفرات مسطحة من الفولاذ بقطر 54 الشفرات
 مم

سعة قادوس الحبوب 400-300 جرام (10 أونصات)

سعة حاوية التأريض 170 جرام (6.0 أونصات)

الوزن 6.0 كجم (13 رطل)

أبعاد المنتج (سم) 18 / 36 / 13

مواد البناء الزنك المصبوب

الألوان المتاحة ●

Seattle, WA

تايوان

Switzerland في Ditting

ضمان الشركة المصنعة لمدة سنة واحدة

إعلان السلامة

UL/CSA/CE/EK

CB, ETL, cETL

تصنيف الطاقة 60/50-240 فولت تيار متعدد 220 واط الفئة I

هرتز، 130 واط الفئة I